

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Гидродроссели DRV



Дроссель типа **DRV** предназначен для точной регулировки расхода масла или для перекрытия потока.

Дроссель-клапан (гидродроссель с обратным клапаном) типа **DRV** служит для точной регулировки расхода гидравлической жидкости в одном направлении и свободного пропускания в другом направлении.

- монтаж на трубопроводе, монтаж на панели;
- резьбовое подключение (трубная (BSP) или коническая (NPT) резьба);
- цветная шкала обеспечивает возможность повторения настройки;
- материал: сталь, латунь, нержавеющая сталь;
- возможность исполнения со штоком с мелкой резьбой.

Диаметр условного прохода: от 6 до 40
Рабочее давление: до 350 бар (35,0 МПа)
Расход рабочей жидкости: до 600 л/мин.

Технические характеристики						
Наименование		Наименование дросселя (вентиля, дросселя с обратным клапаном)				
		DRV-06	DRV-08	DRV-10	DRV-12	DRV-16
Рабочее положение		Любое				
Масса, кг	DV	0.12	0.25	0.40	0.7	1.2
	DVR	0.13	0.30	0.45	0.8	1.3
Максимальное рабочее давление	сталь	350 бар (35 МПа)				
	латунь	150 бар (15 МПа)				
	нерж. сталь	350 бар (35 МПа)				
Давление открытия обратного клапана, бар		0,5 (другие значения - по заказу)				
Номинальный расход		смотреть характеристики				
Рабочая жидкость		минеральное масло (HL, HLP) по DIN 51 524 эфир фосфорной кислоты (HFD-R)				
Диапазон температур рабочей жидкости		от -20 до +100 °C				
Диапазон вязкости		от 2,8 до 500 сСт (мм²/с)				