

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Рукав высокого давления типа 2SN DIN EN 853



Рукав высокого давления типа 2SN DIN EN 853 применяются во всех отраслях промышленности. В гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной, специальной и другой техники, как российского, так и импортного производства.

Внутренняя трубка **ПВД** типа **2SN DIN EN 853** выполнена из маслостойкой синтетической резины. У **2SN DIN EN 853** два слоя оплетки из стальной проволоки. Наружный слой покрытия изготавливается из синтетической резины стойкой к истиранию. **Рукав высокого давления типа 2SN DIN EN 853** производятся черного цвета.

Диапазон рабочих температур находится в интервале от -40°C до +100°C (макс. +120°C).

Тип (стандарт)	Условный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Вес п.м., кг	Мин. радиус изгиба, мм
2SN	6	6,4	15	400	1600	0,33	100
2SN	8	7,9	16,6	350	1400	0,39	115
2SN	10	9,5	19	330	1320	0,5	130
2SN	12	12,7	22,2	275	1100	0,59	180
2SN	16	15,9	25,4	250	1000	0,71	200
2SN	20	19	29,3	215	850	0,86	240
2SN	25	25,4	38,1	165	650	1,28	300
2SN	32	31,8	48,3	125	500	2,02	420
2SN	38	38,1	54,6	90	360	2,23	500