

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || [skh@nt-rt.ru](mailto:skh@nt-rt.ru)

# Рукав высокого давления типа 2SC DIN EN 853



**Рукав высокого давления типа 2SC DIN EN 853** используется в гидравлических системах среднего давления с рабочей жидкостью на нефтяной основе, водно-гелиевой жидкостью, смазочными маслами, воздухом и водой. Для систем с воздухом, работающим под давлением, превышающим 1,7 МПа необходимо заказать **РВД** с перфорированным наружным слоем.

При монтаже фитингов на **рукав высокого давления типа 2SC DIN EN 853** не требуется снятие слоя резины.

Внутренняя трубка изготавливается из материала – нитрил (NBR). Изоляция представляет собой два спиральных слоя высококачественной стальной проволоки. Наружный слой шланга изготавливается из синтетического каучука.

**Рукав высокого давления типа 2SC DIN EN 853** имеет рабочий диапазон температур: от -40°C до +100°C, исключение: воздух макс. +70°C; вода макс. +85°C.

Тип (стандарт)	Условный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Вес п.м., кг	Мин. радиус изгиба, мм
2SC 4	6	6,3	13,4	42,5	170	75	0,3
2SC 5	8	7,9	15	40	160	85	0,35
2SC 6	10	9,5	17,2	35	140	90	0,42
2SC 8	12	12,7	20,4	31	124	130	0,52
2SC 10	16	15,9	23,9	28	112	160	0,66
2SC 12	20	19,1	27,7	28	112	195	0,86
2SC 16	25	25,4	35,4	21	84	250	1,17